

ENVITEC ENS 844 e

Einscheiben 3 Pkt. Streuer

envitec

Kommunalstreuer Herkules ENS 844 hyd INOX/FSTb – grosse Kapazitäten für PS-starke Traktoren. Trichtereinhalt 800 l erweiterbar mit Aufsätzen auf 1.000 und 1.200 l. Rahmen zinkphosphatiert und elektrostatistisch pulverbeschichtet in Kommunalfarbe. Trichter, Streuscheibe und -flügel, Fächerstreubegrenzer und viele Anbauteile in V2A-Edelstahl garantieren Langlebigkeit und Rostbeständigkeit..



SERIENAUSSTATTUNG ENS 844 HYD INOX-FSTB

- Rahmen zinkphosphatiert und pulverbeschichtet in Kommunalfarbe RAL 2011
- Trichter geschweisst in **V2A-Edelstahl**
- Abmessungen 1.50 x 1.30 m, Einfüllhöhe 1.06 m, Aufsatz 11 cm
- Streubreite begrenzbare von 1 - 12 m
- Streuscheibendrehzahl 252 - 420 U/min bei Zapfwellendrehzahl 325 - 540 U/min
- Nutzlast 1.900 kg, Gewicht 220 kg
- 3-Punkt-Anbau-Kat. II
- Rührfinger in V2A-Edelstahl

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Trichteraufsatz 200 l, V2A-Edelstahl
- GFK-Abdeckung, mit Spanngummi oder mit Kippscharnier
- elektr. Schieberöffnung MANUELL mit Drehschalter I
- elektr. Schieberöffnung WEGEABHÄNGIG mit Drehschalter II
- elektr. Streubreite MANUELL mit Drehschalter I
- Beleuchtung mit V2A-Edelstahl-Montageteilen
- div. Rührwerke, Streuschutzplane u.v.m.

ENVITEC AG

Kommunaltechnik
Weidenstrasse 50 • 4143 Dornach
T 061 717 86 66 • F 061 717 86 60
info@envitec.ch • www.envitec.ch

ENVITEC ENS 544 e

Einscheiben 3 Pkt. Streuer

envitec

Kommunalstreuer Samson 544 hyd INOX/FSTB – ideale Anbaumaße für Schmalspurtraktoren. Trichterinhalt 500 l erweiterbar mit Aufsätzen auf 640 und 780 l. Rahmen zinkphosphatiert und elektrostatisch pulverbeschichtet in Kommunalfarbe. Trichter, Streuscheibe und -flügel, Fächerstreubegrenzer und viele Anbauteile in V2A-Edelstahl garantieren Langlebigkeit und Rostbeständigkeit.



SERIENAUSSTATTUNG ENS 544 HYD INOX-FSTB

- Rahmen zinkphosphatiert und pulverbeschichtet in Kommunalfarbe RAL 2011
- Trichter geschweisst, in **V2A-Edelstahl**
- Abmessungen 1.10 x 1.10 m, Einfüllhöhe 0.97 m, Aufsatz 12 cm
- Streubreite begrenzbare von 1 - 12 m
- Streuscheibendrehzahl 252 - 420 U/min bei Zapfwellendrehzahl 325 - 540 U/min
- Nutzlast 1.200 kg, Gewicht 165 kg
- 3-Punkt-Anbau-Kat. II
- Rührfinger in V2A-Edelstahl

Zusatzausstattung

- Trichteraufsatz 140 l, V2A-Edelstahl
- GFK-Abdeckung, mit Spanngummi oder mit Kippscharnier
- elektr. Schieberöffnung MANUELL mit Drehschalter I
- elektr. Schieberöffnung WEGEABHÄNGIG mit Drehschalter II
- elektr. Streubreite MANUELL mit Drehschalter I
- Beleuchtung mit V2A-Edelstahl-Montageteilen
- div. Rührwerke, Streuschutzplane u.v.m.

ENVITEC AG

Kommunaltechnik
Weidenstrasse 50 • 4143 Dornach
T 061 717 86 66 • F 061 717 86 60
info@envitec.ch • www.envitec.ch