

Kommunalstreuerprogramm 2022/23

Einscheibenstreuer für Salz/Sand/Splitt



klappbare Kfz- und Heckenschutz-
plane vermeidet unkontrolliertes
Abprallen von Streugut (auf Wunsch)



ENS120/200/360 inox-fstb

- 120/200/360 l Inhalt, 500 kg Nutzlast
- Einscheibenstreuer mit rotierendem V2A-Rührfinger, Trichter in V2A-Edelstahl, Rohrrahmen FEUERVERZINKT und ELEKTROSTATISCH PULVERBESCHICHTET
- Streubreite 1 – 9 m

Highlights serienm.

- Trichter, Streuscheibe, Streuflügel in V2A-Edelstahl
- Rohrrahmen mit Sicherheitsstandfuß
- Streumittelzufuhr mit rotierendem V2A-Rührfinger
- einfach bedienbare, mech. Schieberöffnung
- V2A-Streuscheibe mit 4 kurzen V2A-Streuflügeln
- V2A-Schutzscheibe oberhalb Streuflügel
- V2A-Fächerstreubegrenzer LI/RE-unabhängig einstellbar
- Sicherheitsgitter feuerverzinkt
- Dreikantprofil-Gelenkwelle L 700/1000
- Kegelradgetriebe pulverbeschichtet
- Streuscheibengeschwindigkeit 420 U/min.
- 3-Punkt-Anbau Kat. O/I/II



ENS 120 inox

Specials auf Wunsch

- Gelenkrührwerk für Salz/Sand
- V2A-Seilrührwerk, flexibel für Salz/Sand
- V2A-Kettenrührwerk für Salz/Splitt
- PVC-Abdeckplane
- GFK-Abdeckung
- GFK-Trichteraufsatz 80/100 l mit Abdeckung
- Streuschutzplane zw. Streuer und Schlepper
- Kfz- und Heckenschutzplane
- Beleuchtung/Blinkanlage
- hydr. Schieberöffnung
- hydr. Antrieb mit verzinkter Konsole
- elektr. Streubreitenverstellung
- elektr. Schieberöffnung geschwindigkeits-
angepasst oder wegeabhängig
- Rollvorrichtung, Schaufelhalterung

Weiters im Programm: z.B.: gezogener Einscheibenstreuer 360 I, mit Radantrieb

ENS 120	ENS 200	ENS 360
+80 l	+100 l	
120 l	200 l	360 l



ENS 360 inox

Abbildungen und techn. Angaben können abweichen. Änderungen vorbehalten. 082011

envitec

ENVITEC AG · Kommunaltechnik
Weidenstrasse 50 · 4143 Dornach SO
T 061 717 86 66 · info@envitec.ch
www.envitec.ch

Technische Daten

3-Punkt-Anbau-Streuer mit Rührfinger,

	ENS 120 N iNOX-Fstb	ENS 200 N iNOX-Fstb	ENS 360 N iNOX-Fstb	ENS 544 R hyd iNOX-Fstb	ENS 844 E hyd iNOX-Fstb
Fassungsvermögen l	120	200	360	510	800
Trichteraufsatz l	80	100			200 od. 400
Nutzlast kg	500	500	500	1.000	1.600
Eigengewicht kg	50 (5)	60 (6)	70	115	190 (16/32)
Abmessungen ø/LxB m	0.86	1.02	1.20	1.39	1.30 x 1.52
Einfüllhöhe m	0.86	0.93	1.10	1.04	1.06
mit Trichteraufsatz m	1.03	1.15			1.17 od. 1.28
Streubreite m	1 – 9	1 – 9	1 – 9	1 – 12	1 – 12
Streuscheibengeschw. U/min.	420	420	420	420	420
Antrieb U/min	540	540	540	540	540
	oder hyd.	oder hyd.	oder hyd.	oder hyd.	oder hyd.
Anbauart	3-Pkt-Kat. 0/I/II	3-Pkt-Kat. 0/I/II	3-Pkt-Kat. 0/I/II	3-Pkt-Kat. II	3-Pkt-Kat. II

SERIENAUSSTATTUNG

Trichter	V2A	V2A	V2A	V2A	V2A
Rahmen	Zink + ESP	Zink + ESP	Zink + ESP	Zink + ESP	Zink + ESP
Streubegrenzer	V2A	V2A	V2A	V2A	V2A
Streuscheibe	V2A	V2A	V2A	V2A	V2A
Streuflügel	V2A	V2A	V2A	V2A	V2A
Rührfinger	V2A	V2A	V2A	V2A	V2A
Schieberöffnung	mech.	mech.	mech.	hyd.	hyd.

envitec

ENVITEC AG · Kommunaltechnik
Weidenstrasse 50 · 4143 Dornach SO
T 061 717 86 66 · info@envitec.ch
www.envitec.ch