

## Gezogener Einscheibenstreuer SCR 360 VB INOX/FSTB

Anhängerstreuer mit Vibro-System für Parkplätze und Firmenareale  
360 l Inhalt/500 kg Nutzlast

Trichter in V2A-Edelstahl, Rahmen RAL 2011 lackiert  
Streubreiten von 1 bis 9 m

- Leichter, einfach bedienbarer Kommunalstreuer mit Trichter, Streuscheibe und Streuflügel in V2A-Edelstahl, verstärkter Edelstahl-Fächerstreubegrenzer
- aufgebaut auf Fahrwerk mit zuschaltbarem Rad-Antrieb für die Streuscheibe
- höhenverstellbare Anhängervorrichtung mit Kugelkopf-Kupplung
- Schutzscheibe oberhalb Streuflügel serienmässig

ZUSATZAUSSTATTUNG: Abdeckplane, GFK-Abdeckung, Beleuchtung, elektr. zuschaltbarer Rad-Antrieb für Streuscheibe



### SCR 360 VB INOX/FSTB

Trichtereinhalt 360 l

Nutzlast: 500 kg, Durchmesser: 1.20 m

Einfüllhöhe: 1.48 m, Gewicht: 130 kg

1. zuschaltbarer Radantrieb; 2. Schieberöffnung mit Gestänge; 3. Zuführung mit Vibro-System; 4. Ring- oder Kugelkopfkupplung

