

STOLL Schneepflug Typ SVS

envitec

STOLL Schneepflug Typ SVS Für Fahrzeuge von 30 - 80 PS

Zum Anbau an Traktoren und Fahrzeuge.
Für professionelle Anwender bei Kommunen und Dienstleistern.

Anbau 3 Pkt. Kat. 0/I oder II
Anbau Kuppeldreieck Kat. 0/I
Anbau Anbauplatte Multicar M 26 und Kommunalfahrzeuge mit
Aushubvorrichtung Fahrzeugseitig

Serienmässig Seitenverstellung bis 30° hydraulisch, (ein doppelt wirkender Steuerkreis erforderlich) Räumleisten Vulkollan, 2 Federklappen über Gasdruckfedern - Druck verstellbar! Stabile verwindungsfreie Ausführung, schwebende Aufhängung, Pendelausgleich, Warnfahnen, Material ST50 Lackierung RAL 2004 bleifrei.

Option - Zubehör:

Räumleisten Gummi, Stahl oder Kombischienen, Randabweiser, verschiedene Aufnahmesysteme, Warnfahnen, STVZO- Ausrüstung, Sonderlackierung.

Die Besonderheit dieses Schneeschilds zeigt sich in der neuartigen Technik, welche zeitgemäss über 3-D konstruiert wurde. Neu und zum Pat. angemeldet:

Die Federklappen sind so angeordnet, dass beide Klappen in allen Stellungen gleichzeitig oder einzeln ausweichen können ohne sich gegenseitig zu behindern!

Vorteile sind:

- Stabile, verwindungsfreie Bauweise aus ST 50
- Wartungsarm durch neue Anbaukonstruktion, welche Stützräder und Schleifkufen überflüssig macht.
- Absicherung über Tieftemperatur - Gasdruckfeder mit Eigendämpfung verhindern Rückschlag und lautes Klappen!
- Die quer pendelnde Aufhängung passt sich in Seiten- und Längswellen optimal den Bodenverhältnissen an.
- Die besondere Anlenk Kinematik mit Neigung über die Waagrechte für hervorragende Gleiteigenschaft und optimalen Wirkungsgrad. Bis 50% höhere Räumleistung !
- Die gebogene Pflugschar lässt Schnee gut abrollen.
- Der Anbau mit tief liegendem Schubpunkt reduziert den Verschleiss der Räumleisten und minimiert die Schwingungsgefahr bei hohen Geschwindigkeiten. Somit wird grösstmögliche Laufruhe erreicht.
- Der Einsatz ist bis 60 km/h möglich.



Technische Daten

	Räumbreite T-Stellung (cm)	Räumbreite V/Y-Stellung (cm)	Räumbreite S-Stellung (cm)	Länge (cm)	Schildhöhe (cm) Mitte / außen		Gewicht (kg)	Schrägstellung (°)
SVS 150	149	131	127	67	64	71	150	bis 30
SVS 170	169	151	147	67	64	71	222	bis 30
SVS 220	218	188	188	67	64	71	242	bis 30

ENVITEC AG • Kommunaltechnik
Weidenstrasse 50 • CH-4143 Dornach
Tel. 061 717 86 66 • www.envitec.ch • info@envitec.ch